

Torchère Mobile pour Gaz de Décharge

Torchère haute température avec unité de surpression intégrée pour:

- Fonctionnement continu
- Campagne de tests
- Dégazage de sécurité
- Dégazage d'urgence



HAASE Energietechnik AG
 Gadelander Strasse 172
 D-24531 Neumuenster, Allemagne
 Tel +49 (0) 43 21 878-0 Fax 878-29
 info@haase-energietechnik.de
 www.haase-energietechnik.de
 Certifié DIN EN ISO 9001 : 2000

Distribué en France par
CLARKE ENERGY FRANCE
 Z.A. de la Malle, RD 6
 F-13320 Bouc Bel Air
 Tél +33 (0) 4 42 90 75 75
 Fax +33 (0) 4 42 90 75 76
 info.france@clarke-energy.com
 www.clarke-energy.fr

Les torchères HAASE sont disponible à la vente ou en location.

Capacité	15 - 2 000 m ³ /h de biogaz de décharge
Surpresseur	Surpresseur à lobes ("roots") ou centrifuge, plage de débit 1:10
Température de combustion	800 - 1 200 °C
Analyseur gaz	CH ₄ , CO ₂ , O ₂ (gaz brut); en option CO, NO _x (fumées)
Extraction condensats	Déshumidificateur, réservoir de stockage
Régulation	Automate avec télécontrôle
Bilan CO ₂	Réduction max. équivalent CO ₂ : 9100 - 121 000 t/an